

OPTIMA 2.0 T-GDI

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



The Power to Surprise

N°	ITEM	km x 1.000			
		1	10-30-50	20-40-60	
			70-90-110	80-100-120	
1	Aceite motor y filtro		C	C	
2	Líquido de frenos/embrague (Cambiar cada 30.000 km)		C*1	C*1 *3	
3	Refrigerante motor	No requiere cambio hasta los 210.000 km			
4	Sistema de refrigeración (presurización y fugas) (Realizar a los 60.000 y 90.000 km)		R*5	R*3	
5	Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)	I	I	I	
6	Filtro purificador de Aire (Polen)	I	C	C	
7	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambiar cada 40.000 km)		I	I	
8	Intercooler, mangueras		I	I	
9	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)			I*3	
10	Filtro estanque de Combustible (respiradero) (Cambiar cada 60.000 km)			C*3	
11	Bujías (Cambiar cada 70.000 km)		C*4		
12	Holgura de válvulas (Realizar cada 90.000 km)		I*5		
13	Filtro de combustible (Cambiar cada 60.000 km)			C*3	
14	Control de emisión de gases y funcionamiento del catalizador <small>Norma D.S. 211/91 CO<0.5%; HC<100 PPM; (CO+CO2)≥6%</small>		I*6	I*6	
15	Correas trapezoidales (Inspeccionar cada 30.000 km)		I*1	I*1	
16	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R	
		Flexibles de freno	I	I	
		Freno de Mano	I	I	
17	Rotación de neumáticos		R	R	
18	Fundas de Homocinéticas			I	
19	Dirección	Inspección de Juego y terminales	R	R	
		Alineación (chequeo)		R*2	
		TIEMPO (h)	0,4	3	3,2

bahiagrafica.vilma@gmail.com

LEYENDAS:

- C : cambiar
R : realizar
I : inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

	km x 1.000	Item	Oper.	Agregar (h)
*1	30-60-90-120	2-15	C-I	0,6
*2	40-80-120	19	C-I	0,4
*3	60	2-4-9-10-13	I-R-C	2
*4	70	11	C	0,4
*5	90	4-12	I	4,9
*6	40-50-60-70-80-90-100-110-120	14	I	0,1

Fecha:	O.T.	Control de Calidad:
--------	------	---------------------

OCTUBRE 2018



Service
Promise to Care



Shell
HELIX