

N°	ITEM	km x 1.000		
		1	15 - 30 60 - 75 105 - 120	45 90
1	Aceite motor y filtro		C	C
2	Aceite de la transmisión y Transferencia			I
3	Aceite Diferencial Del. / Tras.			C
4	Aceite de la dirección servoasistida			I
5	Líquido de frenos			I
6	Refrigerante motor			C
7	Sistema de refrigeración (presurización y fugas)			R
8	Niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos y otros)	I	I	I
9	Filtro purificador de Aire (Polen)	I	C	C
10	Filtro de Aire (limpieza e inspección)		I	C
11	Cañerías y mangueras de combustible			I
12	Bujías (Solo GSL Cambio Cada 90.000 km)			R*2
13	Holgura de válvulas de motor (Solo GSL Cambio Cada 90.000 km)			R*2
14	Filtro de combustible		I*1	
	GSL, Cambio cada 60.000 km)			
	DSL, Cambio cada 60.000 km)		I*1	
15	Control de emisión de gases y funcionamiento del catalizador Norma D.S. 211 Norma D.S. 54/94 CO<0.5%; HC <100 PPM; (CO+CO2)>6% <2.5m <sup>-1</sup>	I	I	I
16	Correas Trapezoidales		I	I*2
17	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R
		Flexibles de freno	I	I
		Freno de Mano	I	I
18	Inspección, Estado y Rotación de neumáticos		R	R
19	Fundas de Homocinéticas		I	I
20	Dirección	Inspección de Juego y terminales	I	I
		Alineación (chequeo)		R
		TIEMPO (h)	0,6	2,8
				4,9

### LEYENDAS:

C : Cambiar

R: Realizar

I : Inspeccionar o corregir o cambiar cuando sea necesario

### Gasolina

	km x 1.000	Item	Operación	Agregar
*1	60	14	C	0,7 Hr
*2	90	12-13-16	C	7,2 Hr

### Diesel

	km x 1.000	Item	Operación	Agregar
*1	30	14	C	0,5 Hr